

HARDOX®

– nauhamateriaalien saatavuus

VARASTOSTA

Minimitilauuserä 1 täysi nippu (2,5 – 3,5 tn). Toimitusaika noin 3 – 8 työpäivää.

LAATU	ARKKIKOKO	PAKSUUS						
Hardox 450	1 250x6 500	2,5 mm	-	-	-	-	-	-
Hardox 450	1 500x6 000	-	3,0 mm	-	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm
Hardox 450	1 500x9 000	-	-	-	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	-
Hardox 450 (laserhitsattu)	2 500x6 500	-	3,0 mm	-	-	-	-	-
Hardox 450 (laserhitsattu)	2 500x9 300	-	3,0 mm	-	-	-	-	-
Hardox 500 Tuf	1 500x6 000		3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	-

KELAVARASTOSTA

Minimitilauuserä 7,5 tn. Toimitusaika noin 2 – 3 viikkoa. Mahdollistaa arkkien leikkauksen asiakkaan haluamaan pituuteen.

LAATU	LEVEYS	PAKSUUS						
Hardox 450	1 250 mm	2,5 mm	-	-	-	-	-	-
Hardox 450	1 500 mm	-	3,0 mm	-	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm
Hardox 500 Tuf	1 500 mm	-	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	-

TEHDASTOIMITUKSENA

Minimitilauuserä noin 15 – 20 tn. Toimitusaika noin 6 – 8 viikkoa. Mahdollistaa asiakasräätälöidyt arkkikoot (pituus/leveys) valmistusohjelman puitteissa.

LAATU	PAKSUUSALUE	LEVEYSALUE	PITUUSALUE
Hardox 450	2,5 – 8,0 mm	1 000 – 1 860 mm	2 000 – 12 000 mm
Hardox 500 Tuf	3,0 – 6,0 mm	1 000 – 1 600 mm	2 000 – 12 000 mm